



Будки для собак «Woodwork»

По желанию заказчика вольер может быть укомплектован утеплённой будкой «Woodwork».

Будка обслуживаемая. Крыша будки поднимается вверх к тыльной части (как у ларя или шкатулки) открывая, таким образом, доступ внутрь будки.

Стены, пол, крыша и тамбурная перегородка трёхслойные.

Стены и крыша – снаружи обшивочная доска «вагонка», внутри шлифованная фанера ФК Ш1 - 4мм, между ними утеплитель. Общая толщина стен min 50мм.

Тамбурная перегородка - шлифованная фанера ФК Ш1 - 4мм с обеих сторон, между ними утеплитель. Общая толщина перегородки min 38мм.

Пол – строганная доска 20мм с обеих сторон, между ними утеплитель. Общая толщина пола min 50мм + опоры 40мм.

Тамбурная перегородка предназначена для сокращения внутреннего объёма жилой зоны до минимально необходимого с целью наилучшего сохранения тепла. Так же тамбурная перегородка препятствует прямому проникновению холодного ветра. На летний период тамбурную перегородку можно откинуть и зафиксировать к внутренней части фасадной стены, увеличив тем самым общий внутренний объём будки, что сделает её комфортнее.

Крыша будки плоская, без уклона, что позволяет использовать её как возвышение для наблюдения за территорией. С внешней стороны будка покрыта древозащитным составом Belinka Base + Belinka Toplasur.

